




Relax. It's an Altrex.

PROFESSIONAL



Rol- en Vouwsteigers • Stages
Echafaudages roulants et pliants • Passerelles








Relax. It's an Altrex. Werken op hoogte kent diverse risico's. Kiezen voor Altrex is kiezen voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Onze producten voldoen aan de strengste eisen (HD1004) om veilig op hoogte te kunnen werken. Altrex ontwikkelt en produceert al meer dan 50 jaar hoogwaardig klimmateriaal voor zowel de professional als de doe-het-zelver.

Travailler en hauteur est plein de risques. Choisir Altrex c'est choisir la sécurité, qualité et résistance. Nos produits sont conformes aux exigences les plus élevés (HD1004) pour travailler sûr à toute hauteur. Depuis plus de 50 ans, Altrex développe et fabrique du matériel d'accès de haute qualité, aussi bien pour le professionnel que pour le bricoleur.

Het Altrex-assortiment kent 3 productcategorieën:

L'assortiment Altrex est constitué de 3 catégories de produits:

	Home & Garden	doe-het-zelf gebruik usage bricoleur
	Heavy Duty	semi-professioneel gebruik usage semi-professionnel
	Professional	intensief professioneel gebruik usage professionnel intensif

De Altrex rolsteigers zijn verkrijgbaar in 2 series: **de 4000 serie en de 5000 serie**. De **4000 serie** is het basic-systeem met 2 rolsteigers en 1 vouwsteiger. De **5000 serie** is de topserie met vele revolutionaire innovaties en biedt een brede (1,35 m) en een smalle (0,75 m) rolsteiger, een smalle vouwsteiger en een brede telescopische vouwsteiger. Alle Altrex rolsteigers worden geproduceerd en geleverd conform de daarvoor geldende Europese HD 1004 norm klasse 3.

Les échafaudages roulants Altrex sont disponibles en 2 séries : **la série 4000 et la série 5000**. La série **4000** est constituée de 2 échafaudages roulants et 1 échafaudage pliant. La série **5000**, série "TOP" avec de nombreuses innovations révolutionnaires, offre un échafaudage roulant étroit (0.75 m) et large (1.35 m), un échafaudage pliant étroit et un large échafaudage pliant large et télescopique. Tous les échafaudages roulants Altrex sont produits et livrés en conformité avec la norme européenne HD 1004 classe 3.

Inhoud



Sommaire

5000	3
5100	4
5200	5
5400	6
5500	7
5000 Onderdelen - Pièces détachées	8 - 11
K2	12
4100 - 4200	13
Standaard elementen - Eléments standard	14
Opties - Options	15 - 16
Ballast	17
Stages - Passerelles	18 - 19
Triangelbrug - Pont triangulaire	20 - 21
Doorwerkkap & -gordijn - Bâche & Rideau de protection	22 - 23

Relax. It's an Altrex.

DE VOORDELEN LES AVANTAGES


SÉRIE "5000" SERIE



Rolsteiger 5100

Echafaudage roulant 5100

- Smalle frames van 75 cm
Cadres étroits de 75 cm
- Drie lengtes : 1,85 m; 2,45 m en 3,05 m
Trois longueurs : 1,85 m; 2,45 m et 3,05 m
- Werkhoogte binnen en buiten : max. 10 m
Hauteur de travail intérieur et extérieur: max. 10 m
- Max belasting per platform : 250 kg
Charge max. par plate-forme : 250 kg
- Max. belasting voor de totale steiger : 750 kg
Charge max. pour l'ensemble de l'échafaudage : 750 kg



Platformhoogte (m) / Hauteur plate-forme (m)	2,2	4,2	6,2	8,2 ¹⁾
Werkhoogte (m) / Hauteur de travail (m)	4,2	6,2	8,2	10,2
Opbouwframe / Cadre 75-28-7	2	4	6	8
Leuningframe / Cadre garde-corps 75-50-2	2	2	2	2
Wiel + staander / Roue + Tube Ø 200 mm	4	4	4	4
Platform Fiber-Deck® of hout 185-245-305 met luik	1	1	2	2
Plate-forme Fiber-Deck® ou en bois 185-245-305 à trappe				
Diagonaalschoor / Entretoise diagonale 185-245-305	2	4	6	8
Horizontaalschoor / Entretoise horizontale 185-245-305	6	6	8	8
Driehoeksstabilisator / Stabilisateur triangulaire Easy-Lock®	4	4	4	4
Kantplankset / Plinthes 75 Easy-Lock®	1	1	1	1
Kantplankset / Plinthes 185-245-305 Easy-Lock®	1	1	1	1

¹⁾ Bij buitengebruik van Fiber-Deck platformen in deze configuratiehoogte is het gebruik van ballast of de driehoeksstabilisator Easy-Lock Giant (art. 305612) noodzakelijk. Zie pagina 17.


¹⁾ A l'emploi des plate-formes Fiber-Deck à cette hauteur, l'usage de ballast ou du stabilisateur triangulaire Easy-Lock Giant (art. 305612) est nécessaire. Voir page 17.

verrijgbaar in ~~disponible en~~
NEW COATING CONCEPT



Rolsteiger 5200 Echafaudage roulant 5200

- Brede frames van 1,35 cm
Cadres larges de 1,35 cm
- Drie lengtes : 1,85 m; 2,45 m en 3,05 m
Trois longueurs : 1,85 m, 2,45 m et 3,05 m
- Werkhoogte binnen : max. 14 m / buiten : max. 10 m; hogere opbouw is mogelijk, mits door de wet en/of leverancier voorgeschreven voorzieningen worden getroffen
Hauteur de travail intérieur : max. 14 m / extérieur : max. 10 m; hauteur supérieure est possible à condition de respecter les mesures prévues par la législation et/ou le fournisseur
- Max. belasting per platform : 250 kg
Charge max. par plate-forme : 250 kg
- Max. belasting voor de totale steiger : 750 kg
Charge max. pour l'ensemble de l'échafaudage : 750 kg



Platformhoogte (m) / Hauteur plate-forme (m)	2,2	4,2	6,2	8,2 ¹⁾	10,2	12,2
Werkhoogte (m) / Hauteur de travail (m)	4,2	6,2	8,2	10,2	12,2	14,2
Opbouwframe / Cadre 135-28-7	2	4	6	8	10	12
Leuningframe / Cadre garde-corps 135-50-2	2	2	2	2	2	2
Wiel + staander / Roue + tube Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4
Platform Fiber-Deck® of hout 185-245-305 met luik	1	1	1	1	1	1
Plate-forme Fiber-Deck® ou en bois 185-245-305 à trappe						
Platform Fiber-Deck® of hout 185-245-305 zonder luik	1	1	2	2	3	3
Plate-forme Fiber-Deck® / de bois 185-245-305 sans trappe						
Diagonaalschoor / Entretoise diagonale 185-245-305	4	8	12	16	20	24
Horizontaalschoor / Entretoise horizontale 185-245-305	6	6	8	8	10	10
Driehoeksstabilisator / Stabilisateur triangulaire Easy-Lock®	4	4	4	4	4	4
Kantplankset / Plinthes 135 Easy-Lock®	1	1	1	1	1	1
Kantplankset / Plinthes 185-245-305 Easy-Lock®	1	1	1	1	1	1

¹⁾ Bij buitengebruik van Fiber-Deck platformen in deze configuratiehoogte is het gebruik van ballast of de driehoeksstabilisator Easy-Lock Giant (art. 305612) noodzakelijk. Zie pagina 17.

¹⁾ A l'emploi des plate-formes Fiber-Deck à cette hauteur, l'usage de ballast ou du stabilisateur triangulaire Easy-Lock Giant (art. 305612) est nécessaire. Voir page 17.

PROFESSIONAL

altrex

5
5000

Vouwsteiger 5400 Echafaudage pliant 5400

- Basismaat 0,75 x 1,85 m
Mesure de base 0,75 x 1,85 m
- Wielen met diameter 125 mm
Les roues ont un diamètre de 125 mm
- Kan door elke standaarddeuropening gereden worden
Facile à déplacer sous chaque chambranle
- Samenstelling KU6 + KU3 geeft een werkhoogte van 3,80 m
Comp. KU6 + KU3 permet une hauteur de travail de 3,80 m
- Platform in hout of Fiber-Deck®
Plate-forme en bois ou Fiber-Deck®
- Buisdikte : 2 mm
Epaisseur de tube : 2 mm
- Max. belasting per platform : 250 kg
Charge max. par plate-forme : 250 kg
- Max. belasting voor de totale steiger : 750 kg
Charge max. pour l'ensemble de l'échafaudage : 750 kg



Platformhoogte (m) / Hauteur plate-forme (m)	1.0	1.8	2.7	3.5
Werkhoogte (m) / Hauteur de travail (m)	3.0	3.8	4.7	5.5
Klapunit 6-sports / Echaf. pliant 6 échelons	1	1	2	2
Klapunit 3-sports / Echaf. pliant 3 échelons	-	1	-	1
Wiel + staander / Roue + tube Ø 125 mm	4	4	4	4
Platform Fiber-Deck® of hout 185 zonder luik	1	-	-	-
Plate-forme Fiber-Deck® ou en bois 185 sans trappe	-	-	-	-
Platform Fiber-Deck® of hout 185 met luik	-	1	1	1
Plate-forme Fiber-Deck® ou en bois 185 à trappe	-	-	-	-
Horizontaalschoor / Entretoise horizontale 185-4	-	2	3	3
Diagonaalschoor / Entretoise diagonale 185-21	-	-	-	2
Driehoeksstab. / Stabilisateur triangulaire Easy-Lock®	-	-	4	4
Kantplankset / Plinthes 75 Easy-Lock®	-	1	1	1
Kantplankset / Plinthes 185 Easy-Lock®	-	1	1	1

Telescopische vouwsteiger 5500 Echafaudage pliant télescopique 5500

- Door de telescopische delen kan de steiger naar keuze worden aangepast voor gebruik met platformen en schoren van 1.85 m, 2.45 m ou 3.05 m
Grâce aux éléments télescopiques, l'échafaudage peut être modifié au choix pour être utilisé avec des plate-formes et des entretoises de 1.85 m, 2.45 m ou 3.05 m
- Kan door elke standaarddeuropening gereden worden (ineengevouwen)
Facile à déplacer sous chaque chambranle (plié)
- De 5500 heeft dezelfde maten als de 5200 en kan als basis daarvoor gebruikt worden of kan met andere componenten worden uitgebouwd
Le 5500 a les mêmes dimensions que le 5200 et peut donc servir de base ; il peut également être agrandi avec d'autres composants
- Max. belasting per platform : 250 kg
Charge max. par plate-forme : 250 kg
- Max. belasting voor de totale steiger : 750 kg
Charge max. pour l'ensemble de l'échafaudage : 750 kg



Platformhoogte / Hauteur plate-forme: 1,8 m

Werkhoogte / Hauteur de travail: 3,8 m

Platformlengte (m) / Longueur plate-forme (m)

	1,85	2,45	3,05
Klapunit telescopisch 6-sports / Unité pliant télescopique 6-échelons	1	1	1
Platform Fiber-Deck® of hout 185 zonder luik	2		
Plate-forme Fiber-Deck® ou en bois 185 sans trappe			
Platform Fiber-Deck® of hout 245 zonder luik		2	
Plate-forme Fiber-Deck® ou en bois 245 sans trappe			
Platform Fiber-Deck® (ou bois) 305 s. trappe			2
Plate-forme Fiber-Deck® ou en bois 305 sans trappe			
Wiel + staander / Roue + tube 125mm	4	4	4

Frames - Cadres

- 4-en 7-sports uitvoering
Version 4- et 7-échelons
- Sporten voorzien van antislipprofiel - Sportafstand 28 cm
Echelons munis d'un profile antidérapant - Distance entre les échelons 28 cm
- Eén sport is voorzien van ingeëtste gebruiksaanwijzing in verkorte vorm
Un des échelons est muni d'une simple notice d'emploi gravée
- Kraagbuizen zijn voorzien van doppen ter voorkoming van vervuiling
Les tubes à brides sont munis de capuchons protecteurs afin d'éviter l'encrassement
- Diameter van de buis is 51 mm met een wanddikte van 2 mm
Le diamètre des tubes est de 51 mm avec une épaisseur de 2 mm




301107
Frame / Cadre
75-28-7
ca 8 kg



301607
Frame / Cadre
135-28-7
ca 11 kg




301104
Frame / Cadre
75-28-4
ca 5 kg




301604
Frame / Cadre
135-28-4
ca 7 kg

Vouwsteigerframes - Cadres d'échafaudages pliants


- Leverbaar in 2 breedtematen in een 3-sports en 6-sports uitvoering
Livrables en 2 largeurs en version de 3 et 6 échelons
- Het brede vouwsteigerframe (5500) is telescopisch verstelbaar 185-245-305
Le cadre d'échafaudage pliant large (5500) est télescopique 185-245-305



321005
Vouwdeel 6-sports / Cadre pliant à 6 échelons
ca 18 kg




322060
Telescopisch vouwdeel 6-sports / Cadre pliant télescopique à 6 échelons
ca 25 kg




321000
Vouwdeel 3-sports / Cadre pliant à 3 échelons
ca 11 kg

Leuningframes - Garde-corps

- De leuningframes bieden een leuning op knie- en op heuphoogte
Les garde-corps offrent un soutien à la hauteur du genou et de la hanche



302910
Leuning / Garde-corps
75-50-2
ca 3 kg



302920
Leuning / Garde-corps
135-50-2
ca 4 kg




Borgpennen - Goupilles de verrouillage

- Alle frames zijn voorzien van een gepatenteerd borgpensysteem dat permanent aan de frames verbonden is, zodat verlies vrijwel uitgesloten wordt
Tous les cadres sont munis d'un système de goupilles de verrouillage qui est fixé en permanence sur les cadres, afin d'éviter toute risque de perte
- Het nylongedeelte voorkomt hinderlijk gerammel tijdens het transport
La partie en nylon empêche un bruit gênant pendant le transport



Schoren - Entretoises

- De steigerlengte en toepassing staan vermeld op de schoren
La longueur d'échafaudage et l'application sont mentionnées sur les entretoises
- Door de robuuste vormgeving van de klauw blijven de schoren zelfs bij ruw gebruik goed functioneren
Grâce à la forme robuste de la mâchoire de l'entretoise, celle-ci reste facile à assembler ou à démonter, même en cas d'utilisation brutale



303704

Horizontaalschoor
Entretoise horizontale
185-4
ca 1,8 kg

303706

Horizontaalschoor
Entretoise horizontale
245-6
ca 2,2 kg

303708

Horizontaalschoor
Entretoise horizontale
305-8
ca 2,6 kg

303721

Diagonaalschoor
Entretoise diagonale
185-28-21
ca 2,0 kg

303716

Diagonaalschoor
Entretoise diagonale
245-28-16
ca 2,4 kg

303722

Diagonaalschoor
Entretoise diagonale
305-28-22
ca 3,2 kg



Wielstaanders - Roue à frein réglable

- Grote wielen (Ø 200 mm) kunnen eenvoudig worden geremd en ontkoppeld door de licht hanteerbare pedaalbediening
Les grandes roues (Ø 200 mm) sont munies d'un frein qui peut facilement être actionné par un système de pédale très maniable
- Doordat de wielplaat met rempedaal vast aan de wielstaander is gemonteerd, blijft bij het verrijden van de rolsteiger het wiel in originele stand staan
La plaque de roue étant fixée avec la pédale de frein sur le support de roue, la roue reste dans sa position initiale lors du déplacement de l'échafaudage roulant
- De lichtlopende aluminium spindelverstelling (max. 28 cm) maakt het mogelijk de steiger goed horizontaal op te stellen
Le filetage du tube assure un réglage fin (max. 28 cm) et permet une installation parfaitement horizontale de l'échafaudage



511230

Wiel + staander / Roue + tube Ø 200 mm
ca 6 kg




322010

Wiel met rem / Roue à frein Ø 125 mm
ca 1,5 kg

Stabilisatoren - Stabilisateurs

- Door het gepatenteerde Easy-Lock® systeem is de driehoeksstabilisator traploos telescopisch instelbaar en snel te monteren
Grâce au système Easy-Lock® breveté, le stabilisateur triangulaire possède un réglage télescopique continu qui permet un montage rapide
- Het stroeve materiaal van de stabilisator dop biedt extra veiligheid tegen verschuiven
La matière rugueuse qui compose le capuchon du stabilisateur offre une sécurité supplémentaire contre les risques de glissement du stabilisateur
- Voor vrijstaand gebruik van de steiger zijn 4 stabilisatoren noodzakelijk
Pour une utilisation indépendante, il est nécessaire d'utiliser 4 stabilisateurs



305611
Standaard stabilisator / Stabilisateur Standard
200 Easy-Lock®
ca 6 kg

305612
Stabilisator Giant / Stabilisateur Giant
200 Easy-Lock®
ca 6,5 kg



Platformen - Plate-formes

De lichtgewicht kunststof Fiber-Deck® platformen bieden een aantal belangrijke voordelen :

Les plates-formes synthétique légère Fiber-Deck® offrent quelques avantages importants :

- Gewichtsreductie van 30% t.o.v. houten platformen
Réduction du poids de 30% par rapport aux plates-formes en bois
- De platformen (behalve 1,85 m zonder luik) zijn voorzien van een vernieuwde opwaai-beveiliging, waardoor het platform door één persoon gedemonteerd kan worden
Les plate-formes (sauf 1,85 m sans trappe) sont munies d'une nouvelle protection contre le vent, qui permet le démontage par une seule personne
- Dwarsverbindingen onder de vloer zorgen voor goed houvast
Des connexions transversales sous le plancher offrent une bonne prise
- Door de goede plaatsing van de haken is het eenvoudig om meerdere platformen in de lengterichting door te koppelen
Grâce au bon placement des crochets, il est facile d'accoupler plusieurs plate-formes en longueur



305210
Fiber-Deck® met luik / à trappe 185
ca 11 kg



305220
Fiber-Deck® zonder luik / sans trappe 185
ca 11 kg



305310
Fiber-Deck® met luik / à trappe 245
ca 13 kg

305320
Fiber-Deck® zonder luik / sans trappe 245
ca 13 kg



305410
Fiber-Deck® met luik / avec trappe 305
ca 16 kg

305420
Fiber-Deck® zonder luik / sans trappe 305
ca 16 kg

Houten platformen - Plate-formes en bois

- De platformen (behalve 1,85 m zonder luik) zijn voorzien van een vernieuwde opwaai-beveiliging, waardoor het platform door één persoon gedemonteerd kan worden
Les plate-formes (sauf la plate-forme de 1,85 m sans trappe) sont munies d'une protection contre le vent modernisée, grâce à laquelle la plate-forme peut être démontée par une seule personne
- Dwarsverbindingen onder de vloer zorgen voor goed houvast
Connexions transversales spécialement placées sous le plancher offrent une bonne prise
- Door de goede plaatsing van de haken is het eenvoudig om meerdere platformen in de lengterichting te koppelen
Grâce au bon placement des crochets, il est facile d'accoupler plusieurs plate-formes dans la longueur



304410
Platform met luik 185
Plate-forme 185 à trappe
ca 14 kg

304510
Platform met luik 245
Plate-forme 245 à trappe
ca 19 kg

304510
Platform met luik 305
Plate-forme 305 à trappe
ca 23 kg



304420
Platform zonder luik 185
Plate-forme 185 sans trappe
ca 14 kg

304520
Platform zonder luik 245
Plate-forme 245 sans trappe
ca 19 kg

304620
Platform zonder luik 305
Plate-forme 305 sans trappe
ca 23 kg



Plinten Easy-Lock® - Plinthes Easy-Lock®

- Het aluminium kantplankstelsel bestaat uit Easy-Lock® snelkoppelingen en losse kantplanken voor lengte- en breedterichting, waardoor montage en doorkoppeling eenvoudig worden
Le système de plinthe en aluminium est composé de raccords rapides Easy-Lock® et de plinthes latérales et frontales, de sorte que le montage et l'accouplement soit très facile



305591
Plinten / Plinthes
2/1.85
ca 6 kg

305592
Plinten / Plinthes
2/2.45
ca 8 kg

305593
Plinten / Plinthes
2/3.05
ca 9,5 kg



305595
Plinten / Plinthes
2/0.75
ca 3 kg

305596
Plinten / Plinthes
2/1.35
ca 5 kg

Vouwsteiger K2 Echafaudage pliant K2

NEW!!!

- **Smalle vouwsteiger met basismaat 0,75x1,85m**
Echafaudage étroite avec base de 0,75x1,85m
- **Opbouwbaar tot platformhoogte van 3,5m**
Montable jusqu'à une hauteur de plate-forme de 3,5m
- **Erg geschikt voor montagewerkzaamheden in vertrekken met beperkte ruimte**
Idéale pour des travaux de montage dans une espace limitée
- **Kan door elke standaarddeuropening gereden worden**
Facile à déplacer sous chaque chambranle
- **Geremde kunststof wielen met een diameter van 100 mm**
Les roues avec frein en polyester ont 100 mm de diamètre
- **De kraagbuizen zorgen ervoor dat opbouwen mogelijk is**
Les tubes compatibles permettent de monter l'échafaudage plus haut
- **Houten platformen voorzien van zwaar antislip-profiel**
Plate-formes en bois avec profil anti-dérapant sévère
- **Sporten voorzien van anti-slipprofiel en frame met sportafstand van 28cm**
Echelons anti-dérapantes et distance de 28cm entre les échelons
- **Norm HD1004 klasse 3**
Norme HD1004 classe 3



Artikelnr / N° d'article
K2

323090

Klapunit 6-sports / Cadre pliable 6-échelons	1
Wiel met rem Ø 100 mm / Roue avec frein Ø 100 mm	4
Platform hout 1,85m zonder luik / Plate-forme en bois 1,85m sans trappe	1



Rolsteiger 4100-4200

Echafaudage roulant 4100-4200

- 4100 : breedte 0.75 m - lengte 2.45 m
4100 : largeur 0.75 m - Longueur 2.45 m
- 4200 : breedte 1.35 m - lengte 2.45 m
4200 : largeur 1.35 m - Longueur 2.45 m
- Wielen met een diameter van 200 mm
Les roues ont un diamètre de 200 mm
- De steigers zijn voorzien van blanke houten kantplanken en houten platformen
Les échafaudages sont munis de plinthes en bois naturel et de plate-formes en bois
- De maximale werkhogte voor de 4100 is 8 m, zowel voor gebruik binnens- als buitenshuis, voor de 4200 geldt een max. werkhogte van 14 m binnen en 10 m buiten
La hauteur de travail maximale pour le 4100 est de 8 mètres à l'intérieur comme à l'extérieur, le 4200 a une hauteur maximale de 10 m à l'extérieur et 14 m à l'intérieur
- Buisdikte : 1.6 mm
Epaisseur du tube : 1.6 mm
- Max. belasting per platform : 250 kg
Charge max. par plate-forme : 250 kg
- Max. belasting voor de totale steiger : 750 kg
Charge max. pour l'ensemble de l'échafaudage : 750 kg

4100


Platformhoogte (m) / Hauteur plate-forme (m)	2,2	4,2	6,2	8,2
Werkhoogte (m) / Hauteur de travail	4,2	6,2	8,2	10,2
Opbouwframe / Cadre 75-28-7	2	4	6	8
Leuningframe / Cadre garde-corps 75-50-2	2	2	2	2
Wiel Ø 200 mm / Roue Ø 200 mm	4	4	4	4
Platform met luik / Plate-forme 2,45m à trappe	1	1	2	2
Diagonaalschoor / Entretoise diagonale 245-28-16	2	4	6	8
Horizontaalschoor / Entretoise horizontale	6	6	8	8
Driehoekstabilisator / Stabilisateur triangulaire 200	4	4	4	4
Kantplankset / Plinthes 0,75 x 2,45 m	1	1	1	1

4200


Platformhoogte (m) / Hauteur plate-forme (m)	2,2	4,2	6,2	8,2	10,2
Werkhoogte (m) / Hauteur de travail (m)	4,2	6,2	8,2	10,2	12,2
Opbouwframe / Cadre 135-28-7	2	4	6	8	10
Leuningframe / Cadre garde-corps 135-50-2	2	2	2	2	2
Wiel Ø 200 mm / Roue Ø 200 mm	4	4	4	4	4
Platform met luik / Plate-forme 2,45 m à trappe	1	1	1	1	1
Platform zonder luik / Plate-forme 2,45 m sans trappe	1	1	2	2	3
Diagonaalschoor / Diagonale 245-28-16	4	8	12	16	20
Horizontaalschoor / Entretoise diagonale	6	6	8	8	10
Driehoekstabilisator / Stabilisateur triangulaire 200	4	4	4	4	4
Kantplankset / Plinthes 1,35 x 2,45 m	1	1	1	1	1

Standaard elementen / Eléments standard


Opbouwframes / Cadres




Klap-unit 6-sports Cadre pliant 6 échelons




Klapunit 3-sports / Echafaudage pliant 3 échelons




Telescopische klapunit 6-sports Cadre pliant télescopique 6 échelons



Leuningframes / Garde-corps




Platformen Fiber-Deck® en hout Plate-formes en Fiber-Deck® et en bois




Lengte -Longueur	A	B	C
1,85 m	1991,5	1909,5	1811
2,45 m	2586,8	2504,8	2407
3,05 m	3129,8	3047,8	2950

Verkrijgbaar met of zonder luik
Disponibles avec ou sans trappe


Wiel+staander Roue + tube




Wiel / Roue Ø 125 mm



Driehoeksstabilisator Stabilisateur triangulaire



Driehoeksstabilisator 'Giant' Stabilisateur triangulaire 'Giant'




Schoren / Entretoises



n°	Type	Artikelnummer N° d' article
4	Horizontaal / Horizontale "185"	303704
6	Horizontaal / Horizontale "245"	303706
8	Horizontaal / Horizontale "305"	303708
21	Diagonaal / Diagonale "185"	303721
16	Diagonaal / Diagonale "245"	303716
22	Diagonaal / Diagonale "305"	303722

Opties - Options


Doorloopframe 5200
Cadre de passage 5200



Indien 2 of meer steigers in lengterichting worden gekoppeld, kan men via het doorloopframe van de ene steiger naar de andere
Lorsque deux échafaudages (ou plus) sont couplés, le cadre de passage permet de circuler de l'un à l'autre

307008


Basisdoorloopframe 5200
Cadre de passage de base 5200



Ter overbrugging van obstakels of om een doorgang te creëren
Pour franchir des obstacles ou pour créer un passage sous l'échafaudage


307000

Tralieliggers
Double entretoise renforcée



Platform- of stage-oplegging aan de langsijden van de steiger.
Bevestiging aan de steiger d.m.v. koppelingen (niet bijgeleverd)
Plate-formes ou passerelles du côté longitudinal de l'échafaudage. Ils se fixent par accouplement (non inclus) entre les montants tubulaires des cadres



Vaste voetplaat
Plaque de base fixe



Vervanging voor wielstaander bij gebruik binnen op een effen vloer
En remplacement des roues pour utilisation sur sol plat

309002




Binder
Poutre renforcée



Toepassing: grotere overspanningen tussen steigers over toegangen of ter verhoging van de stabiliteit bij hogere steigers waar bovenin stagers worden toegepast. Ook voor gevelsteigers.
Application: pour stabiliser et relier deux tours de grande hauteur. Permet un passage entre les deux tours lorsqu'il n'y a pas de passerelles. Egalement pour échafaudages de façade.

Opties - Options

Dubbele leuningschoor
Double entretoise pour garde-corps



Wordt toegepast als leuning in plaats van de horizontaalschoren. Ze worden gefixeerd met klauwbevestiging.

La double entretoise pour garde-corps s'utilise comme garde-corps en remplacement des entretoises horizontales. Elles se fixe par mâchoires

Leuningstaander 5000
Support garde-corps 5000


Voor de bevestiging van leuningschoren bij doorgekoppelde steigers op het hoogste vloerniveau

Sert, dans le cas d'échafaudages couplés, à la fixation des entretoises pour garde-corps au plus haut niveau de plancher




364001

Steigertrap 185
Escalier pour échafaudage 185



Verkrijgbaar op aanvraag
Disponible sur demande


Steigertrap 245
Escalier pour échafaudage 245




Verkrijgbaar op aanvraag
Disponible sur demande

Ladder / Echelle 70° clip-in

Verkrijgbaar op aanvraag
Disponible sur demande



Overzicht extra benodigde ballast - Détail du ballast nécessaire



Contragewicht 20 kg
Contrepoids 20 kg
art no. 415279

Configuraties Rolsteiger 5100 - 5200 met Fiber-Deck® platformen

Configurations Echafaudages roulants 5100 - 5200 avec plate-formes Fiber-Deck®

Driehoeksstabilisator 200 Easy-Lock® Standaard art. n° 305600 / 305611

Stabilisateur triangle 200 Easy-Lock® Standard n°art. 305600 / 305611

Platformhoogte (m)	5100			5200		
	185	245	305	185	245	305
	Ballast			Ballast		
Hauteur pl.forme (m):	kg	kg	kg	kg	kg	kg
Binnen / Intérieur 2	0	0	0	0	0	0
Buiten / Extérieur 2	0	0	0	0	0	0
Binnen / Intérieur 4	0	0	0	0	0	0
Buiten / Extérieur 4	0	0	0	0	0	0
Binnen / Intérieur 6	0	0	0	0	0	0
Buiten / Extérieur 6	0	0	0	0	0	0
Binnen / Intérieur 8	0	0	0	0	0	0
Buiten / Extérieur 8	60	30	50	100	20	0
Binnen / Intérieur 10	0	0	0	0	0	0
Buiten / Extérieur 10	0	0	0	0	0	0
Binnen / Intérieur 12	0	0	0	0	0	0
Buiten / Extérieur 12	0	0	0	0	0	0

Driehoeksstabilisator 200 Easy-Lock® Giant art. n° 305612

Stabilisateur 200 Easy-Lock® Giant n° art. 305612

Platformhoogte (m)	5100			5200		
	185	245	305	185	245	305
	Ballast			Ballast		
Hauteur pl.forme (m):	kg	kg	kg	kg	kg	kg
Binnen / Intérieur 2	0	0	0	0	0	0
Buiten / Extérieur 2	0	0	0	0	0	0
Binnen / Intérieur 4	0	0	0	0	0	0
Buiten / Extérieur 4	0	0	0	0	0	0
Binnen / Intérieur 6	0	0	0	0	0	0
Buiten / Extérieur 6	0	0	0	0	0	0
Binnen / Intérieur 8	0	0	0	0	0	0
Buiten / Extérieur 8	30	0	0	60	0	0
Binnen / Intérieur 10	0	0	0	0	0	0
Buiten / Extérieur 10	0	0	0	0	0	0
Binnen / Intérieur 12	0	0	0	0	0	0
Buiten / Extérieur 12	0	0	0	0	0	0



Aluminium stages Passerelles aluminium

- Kantplanken zijn geïntegreerd in de stage
Les plinthes sont intégrées dans la passerelle
- Aluminium vloer, antislip, deels geperforeerd t.b.v. water- en zandafvoer
- Plancher en alu, antidérapant, perforé pour écoulement de sable et de l'eau
- Max. belasting : 200 kg/m²
Charge max. : 200 kg/m²

Leuningsysteem - Système de garde-corps

- Uniek systeem
Système unique
- Kan overal langs de stage geplaatst worden
Montage possible sur tout le long de la passerelle
- Eénzijdige leuning ombouwbaar tot 2-zijdige leuning
Garde-corps simple, transformable en garde-corps bilatéral


Artikelnummer N° d'article	Omschrijving Description	4 m		5 m		6 m	
		1 leuning 1 garde-c.	2 leuningen 2 garde-c.	1 leuning 1 garde-c.	2 leuningen 2 garde-c.	1 leuning 1 garde-c.	2 leuningen 2 garde-c.
331004	Stage / Passerelle 4,20 m alu deck	1	1				
331005	Stage / Passerelle 5,20 m alu deck			1	1		
331006	Stage / Passerelle 6,20 m alu deck					1	1
331220	Leuningjuk / Support pour montant	2	2	3	3	3	3
331223	Leuningstaander / Montant de garde-corps	2	4	3	6	3	6
331219	Leuningbuis / Tube garde-corps 3 m						
331224	Leuningbuis / Tube garde-corps 4 m	2	4				
331225	Leuningbuis / Tube garde-corps 5 m			2	4		
331226	Leuningbuis / Tube garde-corps 6 m					2	4
331218	Leuning koppelbuis Tube d'accouplement pour garde-corps						
734531	Set haken (4 st.) / Jeu de crochets (4 pcs)	1	1	1	1	1	1

In optie / En option:

734532 Set hijsogen (4 st.) / Jeu de yeux d'hissage (4 pcs)

Lengtes van 7, 8 en 9 m te verkrijgen op aanvraag
Longueurs de 7, 8 et 9 m sur demande

- Installaties op ladderhaken zijn onderworpen aan zeer strenge normen, doch voldoen meestal niet aan de meest elementaire veiligheidseisen. Denk aan uw veiligheid en voorkom dat uw werf wordt stilgelegd ! Altrex biedt U een uitstekend alternatief..
Werk conform de norm, **bijvoorbeeld met :**
 - 2 rolsteigers Type 4100 (0,75 x 1,85 x 4,20 platformhoogte)
 - 1,85 m verbindingvloer in hout
 - leuningframes en -staanders
- Les installations sur taquets d'échelles sont soumises à des normes très sévères, mais ne répondent en général même pas aux exigences de sécurité les plus élémentaires. Pensez à votre sécurité et évitez que votre chantier ne soit paralysé! Altrex vous propose la bonne solution, conforme à la norme. **Par exemple :**
 - 2 échafaudages roulants Type 4100 (0,75 x 1,85 x 4,20 hauteur pl-forme)
 - 1,85 plate-forme de liaison en bois
 - cadres et supports garde-corps



Doorsnede stage
Section passerelle



Bovenaanzicht stage
Passerelle vue de hauteur



U-beugel t.b.v. leuningbuis
Support-U pour tube de garde-corps

NEW!!!

Triangelbrug Pont triangulaire

Altrex introduceert de nieuwe Modulaire Triangelbrug.

Dit systeem is voorzien van uniek vormgegeven trussen, verkrijgbaar in 2 m, 3 m en 4 m uitvoering.

De Triangelbrug is gemakkelijk, snel en veelzijdig inzetbaar door o.a. schilders-loodgieters- of gevelrenovatiebedrijven.

Altrex introduit le nouveau Pont Triangulaire. Ce système est équipé de plateaux au design unique, disponible en 2m, 3m et 4m. Le Pont Triangulaire se laisse utiliser facilement, rapidement et de multiples façons par, entre autres, des entreprises de peinture, de plomberie ou de rénovation de façade.

De Triangelbrug is speciaal ontwikkeld om ergonomische voordelen te behalen. De volledig op de grond op te bouwen lichtgewicht Triangelbrug is eenvoudig op hoogte te brengen door een handlier. De trussen zijn door hun unieke vormgeving stapelbaar.

De Triangelbrug is veelzijdig toepasbaar:

- met losse staanders
- tussen rolsteigers
- tussen gevelsteigers

Le Pont Triangulaire a spécialement été développé en vue d'obtenir des avantages ergonomiques. Le Pont avec son poids léger, dont le montage se fait entièrement au sol, est facile à lever grâce à un treuil à bras. Les plateaux sont empilables grâce à leur design unique. Le Pont Triangulaire peut être utilisé pour de multiples applications:

- avec des supports indépendants
- entre des échafaudages roulants
- entre des échafaudages de façade

Voordelen:

- Snelle montagetijd! (12 min. voor een totaal systeem van 12 m)
- Veilige opbouw op de grond (inclusief platformen en leuningen), en met een handlier op hoogte te brengen
- Compact transport door stapelbare trussen met unieke V-vorm
- Lichtgewicht aluminium systeem (+/- 50 kg voor 12 m)
- Totaal gewicht triangelbrugstaander inclusief handlier is minder dan 24 kg
- Flexibel aan te passen platformhoogte per 25 cm
- Uniek opwaaibeveiligingssysteem voor de platformen
- Maximale verdeelde belasting van 500 kg en 150 kg/m²

Avantages:

- Montage rapide (12 min. pour un système total de 12 m)
- Construction sans risque, s'effectue au sol (plate-formes et garde-corps y inclus), et levage à l'aide d'un treuil à bras
- Transport compact grâce aux plateaux empilables à la forme en V unique
- Système en aluminium léger (+/- 50 kg pour 12 m)
- Le poids total des supports et du treuil à bras est moins que 24 kg
- Hauteur de plate-forme adaptable par 25 cm
- Système de protection contre les coups de vent unique pour les plate-formes
- Charge distribuée maximale de 500 kg et de 150 kg/m²

Eigenschappen:

- Modulair op te bouwen met standaard 2 m, 3 m of 4 m trussen
- Vrije overspanning van ruim 12.5 m!
- Compleet leuningframe, inclusief aluminium kantplank en knieregel, voor optimale veiligheid
- Leuningframes aan beide zijden van het platform toepasbaar
- Platformhoogte van min. 3 m tot max. 5 m
- Unieke conische koppelstukken voor een perfecte passing
- Toepasbaar tussen rolsteigers en gevelsteiger door middel van eenvoudige adapters
- Vervaardigd uit onderhoudsvrij aluminium met RVS bevestigingsmaterialen

Propriétés:

- Montage modulaire avec en standard des plateaux de 2 m, 3 m ou 4 m
- travée libre de plus de 12.5 m!
- Cadre de garde-corps complet, plinthes en aluminium et genouillère comprises, pour une sécurité optimale
- Cadre de garde-corps utilisable aux deux côtés du plate-forme
- Hauteur de plate-forme de min. 3 m à max. 5 m
- Pièces de jonction coniques pour un ajustement parfait
- Application entre des échafaudages roulants ou échafaudages de façade au moyen de simples adaptateurs
- Fabriqué en aluminium ne nécessitant pas d'entretien avec des éléments de fixation en acier inoxydable



Uniek! Stapelbare trussen voor compact transport
Unique! Des plateaux empilables pour un transport compact



Perfekte passing door unieke conische koppelstukken
Pièces de jonction coniques pour un ajustement parfait



Flexibel aan te passen platformhoogte per 25 cm
Hauteur de plate-forme adaptable par 25 cm



Triangelbrug toepasbaar in rolsteigers en gevelsteigers
Application d'un Pont entre échafaudages

Configuraties triangelbrug met houten vloeren - Configurations pont triangulaire avec plate-formes en bois

Vloerhoogte Hauteur du plate-forme : min. 3 m - max. 5 m

Lengte Longueur (m)		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Art.nr.											
Staander compleet Support complet	331526	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Truss Plateaux 2 m (L = 211.3 cm)	331502	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Truss Plateaux 3 m (L = 295.5 cm)	331503	-	1	-	1	2	1	-	3	-	1	-
Truss Plateaux 4 m (L = 421.8 cm)	331504	-	-	1	-	-	1	2	-	2	2	3
Vloer Plate-forme 2 m	331512	1	-	2	1	-	2	1	-	1	1	-
Vloer Plate-forme 3 m	331513	-	1	-	1	2	1	2	3	2	3	4
Leuningframe Cadre garde-corps 2 m	331522	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
Leuningframe Cadre garde-corps 3 m	331523	-	1	-	1	2	1	2	3	-	1	-
Leuningframe Cadre garde-corps 4 m	331524	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	3
Eindleuning Garde-corps final	331544	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Trusskoppingsset Jeu d'accouplement *	331580	-	-	-	3	3	3	3	6	6	6	6

NEW!!!

Doorwerkkap Bâche de protection anti-vent & anti-pluie

Speciaal voor toepassing op alle Altrex steigersystemen biedt Altrex de multifunctionele doorwerkkap. Zij laat u toe de werken verder te zetten bij alle weersomstandigheden (wind, regen en zon). Deze kap is te combineren met een 90 % windreductiegaas voor optimalisatie van de werkomstandigheden.

Spécialement pour tout système d'échafaudage Altrex, nous vous présentons la bâche de travail anti-froid, anti-pluie et même anti-soleil. Elle vous permet de continuer les travaux, indépendamment des conditions météo. La bâche peut être combinée avec une toile qui réduit le vent à 90% pour un meilleur confort durant le travail.

- Minimaal aantal onderdelen voor extra overzichtelijkheid en snelle montage
Nombre de pièces limitée pour un montage facile et rapide
- Multifunctionele toepasbaarheid op gevel- en rolsteigers
Multi-fonctionelle; s'applique sur échafaudages roulants et échafaudages de façade
- Hellingshoek, hoogte en gevelafstand optimaal instelbaar
Angle d'inclinaison, hauteur et distance murale parfaitement adaptable
- Traploos instelbare lengte met telescopische buizen
Longueur adaptable progressivement grâce aux tubes télescopiques
- Instelbare afwateringszijde met twee afwateringsstanden
Le côté d'écoulement des eaux est adaptable en deux positions

	Omschrijving Description	Artikelnr.	2m		3m	
			1 ^o sectie 1 ^o section	volgende suivantes	1 ^o sectie 1 ^o section	volgende suivantes
Standaard configuratie Configuration standard	Staander Support	360045	2	1	2	1
	Kapligger 2.0m Poutre	360044	2	1	2	1
	Telesc. schoor Entretoise telesc.	360047	3	3	3	3
	Zeil 2.50 x 2.0m Bâche	360010	1	1		
	Zeil 3.05 x 2.0m Bâche	360001			1	1
	Zeil 3.0 x 2.0 m Bâche	360011			1	1
Optioneel En option	Afsteun & verankeringsbuis Support & tube d'ancrage	360048	2	0	2	0
	Zijzeil links Bâche côté gauche	360016	1	0	1	0
	Zijzeil rechts Bâche côté droite	360017	1	0	1	0

Doorwerk gordijn Rideau de protection anti-vent & anti-pluie

Regenachtig, winderig of juist (te) zonnig? Met het Altrex Doorwerk gordijn kunt u onder de meeste weersomstandigheden beschermd doorwerken. Het Doorwerk gordijn werd in nauwe samenwerking met het "Nederlands Schildersbedrijf" ontwikkeld.

De la pluie, du vent ou même trop de soleil? Le Rideau de protection d'Altrex vous permet de continuer les travaux, indépendamment des conditions météo. Ce Rideau a été développé en collaboration avec la "Société des Peintres" aux Pays-Bas.

- Groot opbouw gemak (10 minuten voor 2 personen) door licht aluminium frame met Easy-Lock®-snelkoppeling
Montage rapide (10 minutes pour 2 personnes) grâce au cadre léger en alu avec accouplements Easy-Lock®
- Door de katrol is gordijn snel en veilig op te trekken en neer te halen, waardoor het zicht voor de bewoners tussen de werkzaamheden niet continu wordt belemmerd
La poulie permet de baisser et monter le rideau de façon vite et sûre, pour que la vue des habitants ne soit pas obstruée en permanence durant les travaux
- Voorzien van niet-vlamonderhoudend zeil en (optioneel) 90 % windreductie gaas
Pourvue d'une bâche anti-flamme et (en option) une toile qui réduit le vent à 90%
- In de lengte doorkoppelbaar met klittenband en traploos instelbaar aan dakgoothoogte
Longueur accouplable (avec strips velcro) et hauteur adaptable à la gouttière



PROFESSIONAL

	Omschrijving Description	Artikelnr.	400	550
Standaard configuratie Configuration standard	Staander Support	360601	2	2
	Gootvoet Pied large	360602	2	2
	Katrol Poulie	360603	2	2
	Optrektouw Corde	360604	2	2
	Schoorbuis 400 Tube entretoise 400	360605	2	
	Schoorbuis 550 Tube entretoise 550	360606		2
	Zeilbuis 400 Tube bâche 400	360607	4	
	Zeilbuis 550 Tube bâche 550	360608		4
	Zeil 4.0 x 3.5 m Bâche	360611	1	
	Zeil 5.5 x 3.5 m Bâche	360612		1
Zeilhaak Crochet de bâche	360609	2	3	
Optioneel En option	Zijzeil 1.2 x 6.0 m Bâche côté	360610	2	2
	Zijzeil XL 1.8 x 6.0 m Bâche côté XL	360613	2	2
	Gaas 4.0 x 3.9 m Toile	360616	1	
	Gaas 5.5 x 3.9 m Toile	360617		1